

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект»

220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, тел. + 375 17 323-26-69

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 07.0592.22

Дата регистрации « 18 » января 2022 г.

Действительно до « 14 » декабря 2026 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Композиции однокомпонентные на алкидной основе покрывные: эмаль ПФ-115 торговых марок «DEKOR», «GOLDEN PAINT», «НАША» и грунтовочные: ГФ-021 торговых марок «DEKOR», «GOLDEN FARB», грунтовка универсальная быстросохнущая торговой марки «DEKOR».

2. Назначение

Для устройства защитных окрасочных покрытий металлических, деревянных поверхностей строительных изделий и конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений.

3. Изготовитель

ЗАО «Химик», Российская Федерация, 352506, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Химическая, 64.

4. Заявитель

ЗАО «Химик», Российская Федерация, 352506, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Химическая, 64.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний НИИЛ БиСМ филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» № 5053 от 31.12.2021 (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024);

акта инспекционного контроля производства продукции от 18.11.2021.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект» осуществляет инспекционный контроль производства продукции ЗАО «Химик», Российская Федерация.

7. Особые отметки

Пример маркировки на металлической банке (на примере эмали ПФ-115 торговой марки «НАША»): НАША; Эмаль ПФ-115; ТУ 2312-002-02959729-2008; область применения; состав; рекомендации по применению и нанесению; расход; время высыхания; указания по хранению, транспортированию и утилизации; гарантийный срок; меры предосторожности; ООО «ГолдДекор», Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Лесковка, ул. Совхозная, д.3; ЗАО «Химик», Россия, 352506, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Химическая, 64; Кубанские краски; манипуляционные знаки.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



С.В. Семижён

18

января

2022

г.

№ 0018697

М.П.

РУП «Криптолек» Гомельск. зан. 064ч-21

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 2

ТС

07.0592.22

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

композиций однокомпонентных на алкидной основе покрывных: эмаль ПФ-115 торговых марок «DEKOR», «GOLDEN PAINT», «НАША» и грунтовочных: ГФ-021 торговых марок «DEKOR», «GOLDEN FARB», грунтовка универсальная быстросохнущая торговой марки «DEKOR», производства ЗАО «Химик», Российская Федерация.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
<u>Композиция алкидная покрывная (эмаль ПФ-115) торговой марки «GOLDEN PAINT»</u>			
1.	Время высыхания при естественной сушке до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	ГОСТ 19007-73 п.3	48
2.	Укрывистость, г/м ²	ГОСТ 8784-75, СТБ 1507-2004 п.9.7	106,3
3.	Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	ГОСТ 8420-74 п.3	65
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939-2012	60,2
5.	Степень перетира, мкм	ГОСТ 31973- 2013	15
6.	Внешний вид покрытия и цвет	СТБ 1507-2004 п.9.3, визуально	После высыхания поверхность покрытия однородная, без кратеров, пор и морщин. Цвет покрытия – серый
7.	Адгезия покрытия к металлу, баллы	ГОСТ 15140-78 р.2	1
8.	Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, см	ГОСТ 4765-73 п.3	50

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
9.	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ, отн. ед.	ГОСТ 5233-89 п.1 (маятник А)	0,13
10.	Прочность сцепления покрытия с деревянным основанием, МПа (Характер разрушения)	ГОСТ 26589-94 п.3.4 (метод А)	2,51 (адгезионный)
11.	Прочность покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня. Диаметр стержня, мм	ГОСТ 31974-2012	1
12.	Срок службы в условиях эксплуатации У1, лет	СТБ 1507-2004 п.9.9, ГОСТ 9.401-2018 п.4.20, п. 4.21, метод 2, ГОСТ 9.407-2015 п.8, п.9, приложение А (продолжительность – 15 циклов)	Не менее 2
	Стойкость покрытия к воздействию искусственных климатических факторов		
	Изменение декоративных свойств покрытия после испытания, баллы		АД0 (0 баллов)
	Изменение защитных свойств покрытия после испытания, баллы		А30 (0 баллов)
13.	Стойкость покрытия к статическому воздействию:	ГОСТ 9.403-80 метод А	Изменения внешнего вида покрытия не произошло
	- воды при температуре (20±2) °С в течение 2 ч		
	- 0,5 %-го раствора моющего средства при температуре (40±2) °С в течение 30 мин		
	- трансформаторного масла при температуре (20±2) °С в течение 24 ч		
<i>Композиция алкидная покрывная (эмаль ПФ-115) торговой марки «НАША»</i>			
14.	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей:	ГОСТ 9.403-80 метод А	Изменения внешнего вида покрытия не произошло
	- воды при температуре (20±2) °С в течение 2 ч;		
	- 0,5 %-го раствора моющего средства при температуре (40±2) °С в течение 30 мин		
	- трансформаторного масла при температуре (20±2) °С в течение 24 ч		

№ 0045161

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 2

ТС

07.0592.22

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
15.	Адгезия покрытия к металлу, баллы	ГОСТ 15140-78 п.2	1
<u>Композиция алкидная покрывная (эмаль ПФ-115) торговой марки «DEKOR»</u>			
16.	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей:	ГОСТ 9.403-80 метод А	Изменения внешнего вида покрытия не произошло
	- воды при температуре (20±2) °С в течение 2 ч;		
	- 0,5 %-го раствора моющего средства при температуре (40±2) °С в течение 30 мин;		
	- трансформаторного масла при температуре (20±2) °С в течение 24 ч		
17.	Адгезия покрытия к металлу, баллы	ГОСТ 15140-78 п.2	1
<u>Композиция алкидная грунтовочная (грунтовка ГФ-021) торговой марки «DEKOR»</u>			
18.	Внешний вид и цвет покрытия	СТБ 1507-2004 п.9.3, визуально	После высыхания поверхность покрытия однородная, без кратеров, пор и морщин. Цвет покрытия – серый
19.	Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	ГОСТ 8420-74 п.3	66
20.	Время высыхания при естественной сушке до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	ГОСТ 19007-73 п.3	20

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
21.	Адгезия покрытия к металлу, баллы	ГОСТ 15140-78 п.2	1
<u>Композиция алкидная грунтовочная (грунтовка ГФ-021) торговой марки «GOLDEN FARB»</u>			
22.	Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	ГОСТ 8420-74 п.3	48
23.	Время высыхания при естественной сушке до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	ГОСТ 19007-73 п.3	24
24.	Адгезия покрытия к металлу, баллы	ГОСТ 15140-78 п.2	1
<u>Композиция алкидная грунтовочная (грунтовка универсальная быстросохнущая) торговой марки «DEKOR»</u>			
25.	Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	ГОСТ 8420-74 п.3	91
26.	Время высыхания при естественной сушке до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	ГОСТ 19007-73 п.3	0,25
27.	Адгезия покрытия к металлу, баллы	ГОСТ 15140-78 п.2	1
<u>Пожарно-технические показатели</u>			
28.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244-94 (метод II)	Г4
29.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402-96	В3
30.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Относится к материалам с высокой дымообразующей способностью
31.	Токсичность продуктов горения. Класс опасности	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Т4

Примечание:

Показатели по пп. 28-31 приняты на основании письма ЗАО «Химик» № 36 от 11.01.2022.

Руководитель уполномоченного органа



С.В. Семижён

№ 0045162

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

07.0592.22

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Композиции однокомпонентные на алкидной основе покрывные: эмаль ПФ-115 торговых марок «DEKOR», «GOLDEN PAINT», «НАША» и грунтовочные: ГФ-021 торговых марок «DEKOR», «GOLDEN FARB», грунтовка универсальная быстросохнущая торговой марки «DEKOR», производства ЗАО «Химик», Российская Федерация, для устройства защитных окрасочных покрытий металлических, деревянных поверхностей строительных изделий и конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений.

2. Композиции однокомпонентные на алкидной основе покрывные: эмаль ПФ-115 торговых марок «DEKOR», «GOLDEN PAINT», «НАША» (далее – эмали) изготавливаются по ТУ 2312-002-02959729-2008 «Эмаль ПФ-115. Технические условия» с изменениями № 1 – № 5. Композиции однокомпонентные на алкидной основе грунтовочные: ГФ-021 торговых марок «DEKOR», «GOLDEN FARB» и грунтовка универсальная быстросохнущая торговой марки «DEKOR» (далее – грунтовки) изготавливаются по ТУ 2312-003-02959729-2001 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» с изменениями № 1 – № 8 и ТУ 2312-027-02959729-2005 «Грунтовка. Технические условия» с изменениями № 1 – № 4 соответственно. Эмали и грунтовки представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккативов, стабилизаторов и растворителей.

3. Эмали и грунтовки поставляются в металлических банках различной вместимости, массой от 0,4 кг до 20 кг. На металлических банках наклеена этикетка, содержащая следующую информацию: торговая марка композиции; наименование материала; обозначение стандарта; область применения; состав; рекомендации по применению и нанесению; расход; время высыхания; указания по хранению, транспортированию и утилизации; гарантийный срок; меры предосторожности; наименование и адрес импортера в РБ; наименование и адрес изготовителя; торговая марка изготовителя; манипуляционные знаки. Сверху на крышке нанесен образец эмали (грунтовки) и приклеена этикетка со следующей информацией: штрих-код; масса нетто; номер партии; дата изготовления – месяц, год; торговая марка композиции; цвет; знак соответствия ТР 2009/013/ВУ.

4. Эмали и грунтовки, перед применением, тщательно перемешивают до однородной массы. Если при хранении на поверхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. При необходимости, эмаль разбавляют сольвентом, уайт-спиритом, нефрасом С₄-150/200, скипидаром или смесью указанных растворителей в соотношении 1:1 в количестве не более

5 % от массы эмали. Окрашиваемую поверхность очищают от старого отслоившегося покрытия. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, очищают до полного удаления старого покрытия.

Эмали и грунтовки наносят валиком, кистью или краскораспылителем в соответствии с рекомендациями изготовителя.

5. Проектирование, производство и приемку работ, а также эксплуатацию поверхностей, окрашенных с применением эмалей и грунтовок, следует выполнять в соответствии с проектной и технологической документацией, требованиями технических нормативных правовых актов в области строительства, строительных норм и строительных правил, действующих на территории Республики Беларусь, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемых материалов.

6. Эмали и грунтовки транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать защиту от атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений. Эмали и грунтовки должны храниться в закрытой заводской таре, в закрытом помещении при температуре выше 0 °С, предохраняя от влаги, прямого воздействия солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств.

7. Гарантийный срок хранения эмалей ПФ-115 торговых марок «GOLDEN PAINT» и «НАША» – 24 месяца с даты изготовления, эмали ПФ-115 торговой марки «DEKOR» и грунтовок – 36 месяцев с даты изготовления.

8. Ответственность за соответствие поставляемых материалов настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа



С.В. Семижён

№ 0045163